



Wood Lover



VERNIS ANTIDÉRAPANT

ESCALIERS ET PARQUETS - VERNIS SATINÉ ANTI-GRIFFE AUX GRAINS ANTIDÉRAPANTS INVISIBLES

DESCRIPTION DU PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> • Protège les parquets, les escaliers en bois et les planchers. • Contient des grains antidérapants invisibles ce qui augmente le sentiment de sécurité. • Sèche rapidement et est sans odeur. • Contient un filtre-UV contre le jaunissement et conserve le bois dans sa couleur naturelle. • Résistant à l'eau et aux détergents. • Très facile à appliquer. • Vernis incolore antidérapant pour intérieur à base d'acryl/uréthane pour escaliers en bois, parquets et planchers. • Résistant à l'usure. • Sans odeur. • Pour usage intensif.
MODE D'EMPLOI	<ul style="list-style-type: none"> • Bien remuer avant et durant l'emploi. • Diluer à 10% d'eau pour la couche de fond et appliquer ensuite 2 couches non diluées de VERNIS ANTIDÉRAPANT. • Convient très bien à tous les types de bois, y compris les bois exotiques.
APPLICATION	Brosse plate synthétique.
DILUTION	Diluer uniquement comme couche de fond à 10% d'eau. Les couches suivantes ; prêtes à l'emploi.
SÉCHAGE	Sec au toucher après 1 h, recouvrable : après 4 h, praticable après 24 h. Résiste au nettoyage à l'eau et aux détergents après 14 jours après l'application.
RENDEMENT	± 12 m ² /l par couche (selon l'absorption du bois).
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Immédiatement après l'emploi à l'eau et savonneuse
CONDITIONNEMENTS	2,5 L et 0,75 L.
STOCKAGE	Conserver l'emballage fermé au sec et à l'abri du gel. Ne pas appliquer par des températures en dessous de 10 °C.
PRÉPARATION DU SUPPORT	Le bois doit être sec, exempt de cire et d'huile. Dépoussiérer soigneusement. Poncer les surfaces déjà traitées à la cire jusqu'au bois blanc, ensuite nettoyer au diluant synthétique. Prétraiter au WOOD SOS le bois attaqué par les champignons ou insectes (lire attentivement les recommandations). Bois neuf : Dégraisser la surface à traiter au diluant synthétique, poncer au papier abrasif P220 – P240 et dépoussiérer. Bois déjà traité : dégraisser et nettoyer à l'eau ammoniacale, poncer légèrement au papier abrasif P220 – P240 et dépoussiérer.
EMPLOI	Intérieur. Prêt à l'emploi (sur bois neuf : diluer la 1 ^{ère} couche de fond à 10% d'eau. Appliquer ensuite au minimum 2 couches non-diluées de VERNIS ANTIDÉRAPANT pour obtenir un résultat qualitatif (poncer légèrement entre les couches).
ENTRETIEN	Appliqué régulièrement CLEAN & PROTECT Escaliers & Parquets assure une durée de vie prolongée.
CARACTÉRISTIQUES	Liants : acryl/uréthane en dispersion. Divers : silica et grains antidérapants. Additif : additifs. Diluant : eau. Viscosité Krebs Stormer à 25 °C : 55 - 80. Densité : 1,05 ± 0,03. Brillance : 20 – 35 (Gardner 60°). COV : valeur limite en EU pour ce produit (cat. A/i) 140 gr/l (2007) / 140 gr/l (2010). Ce produit contient au maximum 140 gr/l COV.
DATE DE MISE À JOUR	Septembre 2013.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Wood Lover

0800 24 445
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84