



# Wood Lover



## BANGKIRAI CLEANER

NEEMT ALLE VLEKKEN EN MOSAANSLAG WEG

<b>PRODUCTOMSCHRIJVING</b>	<p>BANGKIRAI CLEANER verwijdert alle vlekken en hardnekkig mosaanslag te wijten aan insecten en weersomstandigheden.</p> <p>BANGKIRAI CLEANER is aangeraden voor meubelen in bangkirai en teak of ander exotisch hardhout. BANGKIRAI CLEANER is eenvoudig aan te brengen en vergemakkelijkt het hele jaar door het onderhoud van uw houtwerk.</p> <p>Bangkirai Cleaner speciaal voor alle tuinmeubelen in teak of ander hardhout en exotisch buitenhout: iroko, afzelia, ceder en Bankirai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krachtreiniger.</li> <li>• Biologisch afbreekbaar.</li> <li>• Buiten.</li> </ul>
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	
<b>TOEPASSING</b>	Verstuiver, harde borstel. Toepassen bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C en een maximale relatieve vochtigheid van 70 %. Nooit in volle zon toepassen.
<b>VERPAKKING</b>	5 L.
<b>ADVIES VOOR HET OPSLAAN</b>	Droog en vorstvrij bewaren. Na gebruik steeds zeer goed afsluiten.
<b>REINIGING VAN HET MATERIAAL</b>	Onmiddellijk na gebruik met water.
<b>VOORZORGEN</b>	De gebruiksaanwijzing volgen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, roken of drinken tijdens gebruik. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draaggeschikte handschoenen. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Gevaarlijk - Voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
<b>HOUDBAARHEID</b>	Minimum 2 jaar in ongeopende originele verpakking en bij temperatuur boven 0 °C.
<b>VOORBEHANDELING ONDERGROND</b>	Het hout moet zuiver en droog zijn. Aanbevolen voor meubelen en terrassen die voordien niet werden behandeld met filmvormende houtverzorgingsproducten, buitenvernis of houtteer. BANGKIRAI CLEANER wordt vloeibaar aangebracht. Niet aanbrengen in de buurt van hardsteen omdat dit vlekken kan veroorzaken.
<b>SYSTEEM</b>	BANGKIRAI CLEANER verstuiven over het te reinigen oppervlak, 5 à 10 minuten laten inwerken. Vervolgens met een harde borstel schuren. Overvloedig spoelen met zuiver water. Eens volledig droog, twee lagen BANGKIRAI OLIE rijkelijk aanbrengen, en laat 30 minuten bij 20 °C drogen. Gebruik hiervoor een harde borstel.
<b>KENMERKEN</b>	Actieve stoffen: oxaalzuur, natriumzout. PH: ± 12. Oplosmiddel: water. Kleur: lichtgeel. Densiteit: ± 1,00.
<b>DATUM VAN DE BIJWERKING</b>	September 2013.

Wood Lover

0800 24 445   
www.woodlover.be

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84