

Wood Lover

COLOR TUINHUIS

BESCHERMENDE DEKKENDE GEKLEURDE BEITS VOOR TUINHUIZEN



PRODUCTOMSCHRIJVING

COLOR TUINHUIS bezorgt tuinhuisen een duurzame en gekleurde bescherming tegen weersinvloeden. COLOR TUINHUIS behoudt de tekening van het hout. COLOR TUINHUIS is gemakkelijk aan te brengen en eenvoudig in onderhoud. COLOR TUINHUIS bezit een soepele verffilm die de uitzetting en de inkrimping van het hout volgt zonder hechtingsverlies. Door de goede indringing van COLOR TUINHUIS ontstaat er een beschermende laag.

- Dekkend.
- Duurzame bescherming.
- Sterk indringend.
- Scandinavische kwaliteit.

GEBRUIKSAANWIJZING

Droogt snel en laat bijgevolg toe om minstens 2 lagen per dag aan te brengen.

TOEPASSING

Met platte borstel.

VERDUNNING

Gebruiksklaar, niet verdunnen. Goed omroeren voor en tijdens gebruik.

VERPAKKING

2,5 L.

DROOGTIJD

Bij 20 °C.
• Stofdroog na 1 u.
• Overschilderbaar na 6 u.

RENDEMENT

12 m²/l. Het rendement per m² is afhankelijk van het type hout en staat van het te behandelen materiaal.

REINIGEN VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk na gebruik met water.

HOUDBAARHEID

1 jaar, in originele en ongeopende verpakking, tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGEN

De gebruiksaanwijzing volgen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en veevoerders. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Draag geschikte handschoenen. In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt: onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen). Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Het hout moet zuiver, droog en absorberend zijn.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Nieuw hout: Ondergrond reinigen en ontvetten met synthetische verdunner, schuren en stofvrij maken. Breng eerst één laag WOOD PRIMER aan, gevolgd door 2 gekleurde lagen Color Tuinhuis.
Reeds behandeld hout: Olie en gebladderde delen volledig verwijderen. Kan aangebracht worden over alle transparante beits- of vernislagen. Kale of beschadigde plekken behandelen als nieuw hout. Oude lagen in goede staat ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. 1 à 2 lagen Color Tuinhuis aanbrengen.

KENMERKEN

Bindmiddel: acrylaat/alkyd.
Pigmenten: organische en minerale pigment.
Oplosmiddel: water.
Dichtheid: 1,10 – 1,25;
Glans: 25 – 40 Gardner 60°.
VOS: EU grenswaarden voor dit product (cat. A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 80 g/l VOS.

DATUM VAN DE BIJWERKING

September 2013.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84