

# Wood Lover

## COLOR GARDEN 2 IN 1

PRIMER ET LASURE OPAQUE LONGUE DURÉE



<b>DESCRIPTION DU PRODUIT</b>	Le COLOR GARDEN 2 IN 1 est une lasure opaque pour bois extérieurs à base de résines hybrides acrylique / alkyde.
<b>CLASSIFICATION</b>	AFNOR 36-005 : Famille I, classe 4a/7b2.
<b>DOMAINE D'EMPLOI</b>	Extérieur uniquement : chalets, terrasses, bardages, barrières, volets, mobilier extérieur... Bois neufs ou anciens. Bois anciennement peints ou lasurés.
<b>SUBJECTILES</b>	Bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux normes en vigueur. Recommandation : s'assurer que le support est compatible avec une peinture en émulsion.
<b>FONCTIONS PRINCIPALES</b>	Double action : Protège et décore. Ne s'écaille pas.
<b>QUALITÉS DOMINANTES</b>	Protection UV renforcée. Hydrofuge. Haute tenue des couleurs dans le temps, ne jaunit pas. Séchage rapide / sans odeur. Aspect mat.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	- Composition : Liant : Résine acrylique / alkyde. Solvant principal : Eau. - Densité à 20 °C : 1,10. +/- 0,1 selon la teinte. - Point d'éclair : > + 80 °C.
<b>RENSEIGNEMENTS PRATIQUES</b>	
<b>CONDITIONNEMENT</b>	2,5 L.
<b>CONSERVATION</b>	12 mois en emballage clos d'origine.
<b>CONDITION DE STOCKAGE</b>	A l'abri du gel et des températures élevées.
<b>ASPECT EN BOÎTE</b>	Peinture en émulsion.
<b>ASPECT DU PRODUIT SEC</b>	Mat.
<b>TEINTES</b>	Blanc, Gris antique, Gris lavande, Rouge brique, Vert olivier, Gris carbone, Taupe, Pierre bleue, Argile.
<b>OUTILS</b>	Brosse, rouleau, pistolet. Dans le cas d'application au pistolet, un lissage est toujours recommandé pour améliorer la pénétration du produit et donner un aspect uniforme.
<b>DILUTION</b>	Ne pas diluer avec des solvants ou de l'eau. Les teintes peuvent se mélanger entre elles.
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Eau + détergent. Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +35 °C.
<b>RENDEMENT</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> /l. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de service, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b>	Recouvrable : 3-4 heures. Avant utilisation : 24-48 heures. La température ambiante et l'humidité relative de l'air influent sur le temps de séchage.
<b>SÉCURITÉ</b>	Se reporter à la fiche de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Wood Lover

0800 24 445  
www.woodlover.be

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

## RECONNAISSANCE DES FOND DE TRAVAUX PRÉPARATOIRES

<b>PRÉPARATION DU SUPPORT</b>	<p>Les bois neufs présentent souvent un aspect glacé et/ou une humidité qui empêche l'accroche d'une finition. Il est recommandé d'attendre plusieurs mois d'exposition en extérieur (minimum 6 mois) afin de laisser s'ouvrir les pores du bois, appliquer ensuite COLOR GARDEN 2 IN 1.</p> <p><b>Bois anciens : grisailleés, noircis ou tachés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Restaurer et nettoyer le bois au WOOD CLEANER*.</li> <li>• Poncer le bois si nécessaire (grain 100).</li> </ul> <p><b>Bois anciennement peints ou lasurés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décaper ou poncer.</li> </ul>
<b>CONSEIL DE PRO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toujours prévoir la quantité de lasure nécessaire pour être certain d'achever les travaux. Mélanger pour chaque couche, les pots entre eux afin d'éviter les variations de teintes.</li> <li>• Le bois doit être propre et sec (3 jours de temps sec) avant application de le COLOR GARDEN 2 IN 1. En fonction des supports, suivre les instructions ci-contre.</li> <li>• Avant application, contrôler le choix de couleur sur une petite surface.</li> </ul>
<b>APPLICATION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ne pas diluer.</li> <li>2. Appliquer une couche de COLOR GARDEN 2 IN 1.</li> <li>3. Laisser sécher 3-4 heures.</li> <li>4. Appliquer une deuxième couche si nécessaire.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans le cas d'une application au pistolet, toujours répartir le produit à la brosse ou au rouleau.</li> </ul>
<b>ENTRETIEN</b>	<p>Les surfaces les plus exposées aux intempéries ou aux passages fréquents vont se marquer plus rapidement. Dans ce cas, nettoyer les surfaces endommagées et appliquer du produit en respectant les consignes d'application.</p>
<b>DATE DE MISE À JOUR</b>	Mars 2014.

\*Même fabricant

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à entreprendre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



0800 24 445   
www.woodlover.be

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84