

# Wood Lover

## COLOR GARDEN 2 IN 1

DECORATIEVE DEKKENDE BEITS VOOR BUITENHOUT



<b>BESCHRIJVING</b>	GARDEN 2 IN 1 is een dekkende beits op basis van hybride acryl/alkydharsen voor buitenhout.
<b>CLASSIFICATIE</b>	AFNOR 36-005: Famillie I, klasse 4a/7b2.
<b>TOEPASSINGSGBIED</b>	Enkel voor buitentoepassingen: tuinhuisjes, terrassen, gevelbetimmering, afsluitingen, luiken, tuinmeubelen ... Nieuw of bestaand hout. Bestaand geverfd of gebeitst hout.
<b>ONDERGRONDEN</b>	Hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de staat, de behandeling en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen. Aanbeveling: nagaan of de ondergrond geschikt is voor een verf op waterbasis.
<b>BELANGRIJKSTE FUNCTIES</b>	Dubbele werking: bescherming en gekleurde afwerking. Schilfert niet af.
<b>VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN</b>	Versterkte uv-bescherming. Vochtwerend. Hoge kleurvastheid, vergeelt niet. Sneldrogend / reukarm. Matte afwerking.
<b>TECHNISCHE KENMERKEN</b>	- Samenstelling: Bindmiddel: Acryl/alkydharsen. Hoofdoplosmiddel : Water. - Densiteit bij 20 °C: 1,10. +/- 0,1 afhankelijk van de kleur. - Vlampunt: > + 80 °C.
<b>PRAKTISCHE INLICHTINGEN</b>	
<b>VERPAKKING</b>	2,5 L.
<b>HOUDBAARHEID</b>	12 maanden in ongeopende, originele verpakking.
<b>OPSLAG</b>	Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.
<b>UITZICHT IN DE POT</b>	Emulsieverf (waterbasis).
<b>UITZICHT DROOG PRODUCT</b>	Mat.
<b>KLEUREN</b>	Poolwit, antiekgrijs, lavendel, steenrood, olijf, chocolade, zachtbeige, Canadese ceder.
<b>GEREEDSCHAP</b>	Verfborstel, rol, pistool. Als het product met een pistool wordt aangebracht, is het steeds aanbevolen om het ook uit te strijken. Zo dringt het beter in het hout en is het resultaat mooi egaal.
<b>VERDUNNING</b>	Niet verdunnen met oplosmiddelen noch met water. De kleuren zijn onderling mengbaar.
<b>REINIGING GEREEDSCHAP</b>	Water + reinigingsmiddel. Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +10 °C of hoger dan +35 °C.
<b>RENDEMENT</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /l. Het praktische rendement hangt af van het type, de belasting en de absorptie van de ondergrond en van de manier waarop het product wordt aangebracht.
<b>DROOGTIJD</b>	Overschilderbaar: na 3 à 4 uur. Ingebruikname: na 24 à 48 uur. De omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid beïnvloeden de droogtijd.
<b>VEILIGHEID</b>	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

Wood Lover

0800 24 445   
www.woodlover.be

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

## KENNIS VAN DE ONDERGROND EN BEHANDELING

<b>VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND</b>	<p>Nieuw hout heeft vaak een glanslaag en/of een te hoog vochtgehalte waardoor de afwerklaag niet goed kan hechten. Daarom eerst verschillende maanden verwerking afwachten (minstens 6 maanden), GARDEN 2 IN 1 aanbrengen.</p> <p><b>Bestaand hout:</b> vergrijsd, zwart geworden of met vlekken</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Het hout restaureren en reinigen met WOOD CLEANER*.</li><li>• Indien nodig, het hout opschuren (korrel 100).</li></ul> <p><b>Bestaand geveerd of gebeitst hout:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Afbijten of afschuren.</li></ul>
<b>PROFESSIONEEL ADVIES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voor een voldoende hoeveelheid beits zorgen om het werk te kunnen voltooien. Voor elke laag de potten onderling mengen om kleurverschillen te voorkomen.</li><li>• GARDEN 2 IN 1 moet worden aangebracht op schoon en droog hout (3 dagen droog weer). Afhankelijk van de ondergrond, de vermelde aanwijzingen volgen.</li><li>• Eerst de kleur controleren op een kleine oppervlakte.</li></ul>
<b>VERWERKING</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Niet verdunnen.</li><li>2. Een laag COLOR GARDEN 2 IN 1 aanbrengen.</li><li>3. 3 à 4 uur laten drogen.</li><li>4. Eventueel een tweede laag aanbrengen.</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>• Als het product met het verfpistool wordt aangebracht, altijd nastrijken met borstel of rol.</li></ul>
<b>ONDERHOUD</b>	<p>Op plaatsen die sterk onderhevig zijn aan weersinvloeden of intensief belopen worden, treedt sneller slijtage op. In dat geval de beschadigde plaatsen schoonmaken en het product aanbrengen volgens de gebruiksaanwijzing.</p>
<b>DATUM VAN DE BIJWERKING</b>	Maart 2014.

\*zelfde fabrikant

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De fiche is bedoeld om de klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens berusten op onze kennis en ervaring en zijn het resultaat van testen die worden uitgevoerd met het oog op een zo groot mogelijke objectiviteit. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.



0800 24 445   
www.woodlover.be

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84