



Wood Lover



DÉCAPANT PRO

DÉCAPE SANS GRATTAGE

DESCRIPTION DU PRODUIT	Décape les lasures, cires, vernis, peintures et antifouling.
PROPRIÉTÉS	<ul style="list-style-type: none"> • Gel sans solvant ni paraffine - ininflammable. • Rend le revêtement soluble à l'eau (rinçage à l'eau). • Efficace, jusqu'à 8 couches de peintures décapées en une application. • Facile d'emploi, agit seul même aux endroits d'accès les plus difficiles. • Ne s'évapore pas, ne sèche pas.
DESTINATIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur. • Applicable sur bois*, métal**, plastique, pierre, ciment... • Idéal pour les pièces difficiles d'accès ou très ouvragées, horizontales ou verticales : portes, grilles, barrières... • Recommandé pour les grandes surfaces à décapier - non volatil, ne se dessèche pas et reste actif longtemps. • N'attaque pas les plastiques, les caoutchoucs, les enduits synthétiques ou les gelcoats. <p><i>* sauf Chêne, Châtaignier et marqueterie ** sauf aluminium</i></p>
RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Toujours procéder à un essai préalable. • Se munir de gants en caoutchouc, d'un pinceau nylon ou d'une brosse à encoller. • Le temps d'action est variable de quelques minutes à plusieurs heures suivant le type de revêtement (glycérophthalique ou acrylique) et le nombre de couches. Contrôler son action à l'aide d'une spatule. • Un décapage n'étant jamais neutre sur support absorbant, une neutralisation est toujours recommandée. Utilisez pour cela Woodlover Wood Cleaner.
APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une couche épaisse de DECAPANT PRO sur toute la surface à décapier. • Laisser le produit agir. • En cas de séchage, réactiver par une fine pulvérisation d'eau. • Rincer à l'eau claire à l'aide d'une brosse ou d'un nettoyeur HP (maxi 60 bars). NB. L'utilisation d'eau chaude rend l'élimination plus aisée. • Après un décapage sur bois, toujours appliquer du Wood Cleaner1) (sur bois mouillé) et ce IMMÉDIATEMENT après rinçage du DECAPANT PRO. • Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage. • Produit corrosif, lire les précautions d'emplois avant utilisation.
MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, pinceau synthétique.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL D'APPLICATION	À l'eau.
SÉCURITÉ	Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
DATE DE MISE À JOUR	Mars 2014.

(1) Même fabricant



0800 24 445 www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84