



Wood Lover



GARDEN

MATTE HOUTBESCHERMING VOOR BUITEN

PRODUCTOMSCHRIJVING	<p>GARDEN dringt zeer diep in het hout. GARDEN is vochtwerend en weersbestendig. GARDEN is niet filmvormend, schilfert of pelt niet af. GARDEN kan eveneens toegepast worden op oude drenklagen, Carbolineum inbegrepen. GARDEN is zonder gevaar voor planten of dieren. GARDEN vormt een Carbolineum inbegrepen alternatief voor carbolineum. GARDEN is een matte en ademende bescherming voor alle tuinhout buiten. • Matte houtbescherming voor tuinhout.</p>
GEBRUIKSAANWIJZING	
TOEPASSING	Platte borstel of lage druk spuit. Het product voor en tijdens gebruik goed omroeren.
VERDUNNING	Niet verdunnen, gebruiksklaar.
VERPAKKING	2,5 L (soms in 5 L in promo verpakking)
DROOGTIJD	Bij 23 °C en 50 % R.V.: • bewerkbaar: 6 tot 8 u. • overschilderbaar: 24 u.
RENDEMENT	± 14 m ² /l op geschaafd hout.
REINIGING VAN HET MATERIEEL	Onmiddellijk na gebruik met white spirit (terpentine).
ADVIES VOOR HET OPSLAAN	Droog en goed gesloten bewaren.
VOORZORGEN	De gebruiksaanwijzing volgen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig advies inwinnen. Dampen van de oplosmiddelen niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Afval niet in de gootsteen werpen. Bevat 2-BUTANONE-OXIME. Kan een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
VOORBEHANDELING ONDERGROND	<p>Het hout moet zuiver, droog en absorberend zijn. Nieuw hout: Vet hout of hout dat anti-oxideringsstoffen bevat moet eerst ontvet worden met wasbenzine (opgepast, ontvlambaar). Reeds behandeld hout: Oude drenklagen, zowel asfaltproducten als zouten (vb. carbolineum), mogen overschilderd worden na reiniging. Hout aangetast door zwammen of insecten: Vooraf behandelen met WOOD SOS.</p>
SYSTEEM	<p>Nieuw hout: Indien het hout vooraf gedrenkt is, 2 lagen GARDEN toepassen. Voor een diepgaande bescherming van het hout tegen houtrot, insecten, enz. raden wij aan vooraf een laag WOOD SOS of WOOD PROTECTOR aan te brengen. Renovatie: Eventueel afschuren en reinigen. Een laag GARDEN aanbrengen.</p>
KENMERKEN	<p>Bindmiddel: alifatische koolwaterstoffen. Pigmenten: lichtechte pigmenten. Oplosmiddel: white spirit + water. Vlampunt: 65 °C. Vaste stofgehalte in gewicht: 21 ± 2. Vaste stofgehalte in volume: 16 ± 2. Dichtheid: 0,93 ± 0,03. Viscositeit (coupe Afnor 4 bij 23 °C): 15 - 30. VOS: EU grenswaarde voor dit product (cat.A/e: 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010)). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS.</p>
DATUM VAN DE BIJWERKING	September 2013.

De hierbij vermelde informatie is louter ter informatie en verbindt de fabrikant tot geen enkele verantwoordelijkheid, vermits de producten niet onder zijn controle worden aangebracht.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84