



# Wood Lover



## PRO AFBIJTMIDDEL

AFBIJTMIDDEL VOOR ALLE ONDERGRONDEN, ZELFWERKEND, ZONDER AFKRABBEN

<b>PRODUCTBESCHRIJVING</b>	Verwijdert beits, was, vernis, verf en antifouling.
<b>EIGENSCHAPPEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplosmiddelvrije gel zonder paraffine – onontvlambaar.</li> <li>• Maakt de aanwezige laag wateroplosbaar (af te spoelen met water).</li> <li>• Efficiënt: verwijdert tot 8 verflagen in één keer.</li> <li>• Eenvoudig in gebruik: is zelfwerkend ook op moeilijk bereikbare plaatsen.</li> <li>• Verdampmt niet, droogt niet op.</li> </ul>
<b>TOEPASSINGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Buiten.</i></li> <li>• <i>Kan worden gebruikt op hout*, metaal**, kunststof, steen, cement ...</i></li> <li>• <i>Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen of onderdelen met veel snijwerk, zowel horizontaal als verticaal: deuren, hekken, afsluitingen ...</i></li> <li>• <i>Vooraf geschikt voor het kaal maken van grote oppervlakken: vervliegt niet, droogt niet op en blijft lange tijd actief.</i></li> <li>• <i>Tast kunststoffen, rubber, synthetische pleisters of gelcoats niet aan.</i></li> </ul> <p><i>* behalve eik, kastanje en ingelegd hout ** behalve aluminium.</i></p>
<b>VERWERKINGSADVIES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altijd eerst een test uitvoeren.</li> <li>• Rubberhandschoenen dragen en gebruikmaken van een nylonkwast of een lijmborstel.</li> <li>• De inwerktijd kan variëren van enkele minuten tot verschillende uren, afhankelijk van het soort te verwijderen product (alkyd of acryl) en het aantal lagen. De werking van het product met een plamuurmes controleren.</li> <li>• Op een absorberende ondergrond moet het afbijtmiddel altijd geneutraliseerd worden.</li> </ul>
<b>VERWERKING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een dikke laag PRO AFBIJTMIDDEL over het gehele te behandelen oppervlak aanbrengen.</li> <li>• Het product laten inwerken.</li> <li>• Als het product droogt, licht bestuiven met water om het te reactiveren.</li> <li>• Afspoelen met helder water en een borstel of met een hogedrukreiniger (max. 60 bar). NB: met warm water is het product gemakkelijker te verwijderen.</li> <li>• Na gebruik op hout, altijd WOOD CLEANER (1) aanbrengen (op het natte hout) en ONMIDDELIJK nadat PRO AFBIJTMIDDEL werd afgespoeld.</li> <li>• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de verpakking.</li> <li>• Bijtend product, lees voor gebruik de voorzorgsmaatregelen.</li> </ul>
<b>GEREDSCHAP</b>	Synthetische verfborstel.
<b>REINIGING GEREDSCHAP</b>	Met water.
<b>VEILIGHEID</b>	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website <a href="http://www.woodlover.be">www.woodlover.be</a> en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
<b>DATUM VAN DE BIJWERKING</b>	Maart 2014.

(1) Zelfde fabrikant



0800 24 445   
[www.woodlover.be](http://www.woodlover.be)

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

[info@durieucoatings.com](mailto:info@durieucoatings.com)  
[www.durieucoatings.com](http://www.durieucoatings.com)

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84