



Wood Lover



TEAK CLEANER

NETTOYANT MOBILIER DE JARDIN

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Élimine salissures verdâtres, et salissures dues aux insectes et aux intempéries.
- Facile à appliquer et ne modifie pas la teinte de votre bois et garantit une année entière de protection.
- Nettoyant puissant pour meubles de jardin en teck et autres bois durs et bois exotiques extérieurs : teck, iroko, afzélia, cèdre, ...
- Biodégradable.
- Extérieur.

MODE D'EMPLOI

APPLICATION

Spray et brosse dure. Appliquer par une température entre 10 °C et 30 °C et une humidité relative de 70 %.

CONDITIONNEMENTS

500 ml spray.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'emploi à l'eau.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage après usage.

PRÉCAUTIONS

Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Ne pas respirer les vapeurs ou aérosols. Éviter le contact avec la peau. Peut déclencher une réaction allergique. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Produit dangereux, veuillez respecter les précautions d'emploi. Irritant pour les yeux et la peau.

CONSERVATION

2 ans dans l'emballage d'origine fermé et par une température au-dessus de 0 °C.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le bois doit être propre, sec et dégraissé.
TEAK CLEANER est recommandé pour les meubles de jardin et terrasses qui n'ont pas été préalablement traités avec des produits filmogènes de traitement de bois, vernis extérieurs, carbonyle au goudron. TEAK CLEANER est liquide lors de son application ; éloignez vous de la pierre bleue pour ne pas la tacher.

SYSTÈME

Vaporiser sur la surface à nettoyer au TEAK CLEANER Laisser agir 5 à 10 minutes. Récuser avec une brosse à poils durs et rincer abondamment à l'eau claire. Ne jamais appliquer en plein soleil. WOODLOVER TEAK OIL et laisser pénétrer chaque fois 30 minutes (à 20 °C). Utiliser une brosse dure.

CARACTÉRISTIQUES

Matière active : métasilicate de disodium.
PH : ± 12.
Diluant : eau.
Densité : ± 1,00.

DATE DE MISE À JOUR

Septembre 2013.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84