

# Wood Lover



## TEAK OIL

NOURRIT LES BOIS EXOTIQUES ET PROTÈGE DU GRISAILEMENT

### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Remplace les huiles naturelles qui s'évaporent lorsque le bois est exposé au soleil et empêche le bois de se fendre.
- Pénètre en profondeur la surface du bois et évite le dessèchement.
- Conseillé pour les meubles de jardin, terrasses et pergolas dont la beauté naturelle doit être préservée.
- Facile à appliquer et ne modifie pas la teinte de votre bois et garantit une année entière de protection.
- Huile de qualité, développée pour offrir une première nourriture adaptée aux bois exotiques, de type teck, bangkirai, karri, keruing, yang, iroko, ...
- 100% huiles naturelles.
- Bonne pénétration.
- Extérieur.
- Résistance aux intempéries.
- Hydrofuge.
- Ralentit les effets de grisaillement.

### MODE D'EMPLOI

#### APPLICATION

Brosse plate. Appliquer par une température entre 10 °C et 30 °C et une humidité relative de 70 %.

#### RENDEMENT

20 – 25 m<sup>2</sup> / L.

#### CONDITIONNEMENTS

0,75 L – 2,5 L et spray 400 ml.

#### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'emploi au white-spirit.

#### STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage après usage.

#### PRÉCAUTIONS

Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Ne pas respirer les vapeurs ou aérosols. Éviter le contact avec la peau. Peut déclencher une réaction allergique. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

#### CONSERVATION

2 ans dans l'emballage d'origine fermé et par une température au-dessus de 0 °C.

#### PRÉPARATION DU SUPPORT

Le bois doit être propre, sec et dégraissé.  
Poncer très légèrement la surface du bois au papier abrasif P180 et dépoussiérer. TEAK OIL est recommandée pour les meubles et terrasses qui n'ont pas été préalablement traités avec des produits filmogènes de traitement de bois, vernis extérieurs, carbonyle au goudron. TEAK OIL est liquide lors de son application ; éloignez vous de la pierre bleue pour ne pas la tacher. Certains types de bois exotiques contenant un haut degré de graisse naturelle (Teak, Iroko), doivent être préalablement dégraissés au thinner synthétique en surface avant traitement à TEAK OIL.

#### SYSTÈME

Appliquer abondamment TEAK OIL et laisser pénétrer 30 minutes (à 20 °C). Utilisez une brosse plate. La température et l'humidité ralentissent le séchage. Essuyez avec un chiffon absorbant l'excédent d'huile pour un aspect homogène de la surface traitée. Répéter l'opération jusqu'à saturation du support.

#### CARACTÉRISTIQUES

Liants : Huile Pigments: Oxyde de Fer (teinte teck).  
Diluant : Hydrocarbures aliphatiques.  
Point d'éclair : 56 °C.  
Extrait sec en poids: 39% ± 2.  
Extrait sec en volume: 34% ± 2.  
Viscosité coupe ISO : 45 – 75 secondes.  
Densité : 0,87 ± 0,03.

#### DATE DE MISE À JOUR

Septembre 2013.

Wood Lover

0800 24 445   
www.woodlover.be

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84