

Wood Lover



TEAK OIL

VOEDT EXOTISCHE HOUTSOORTEN EN BESCHERMT TEGEN VERGRIJZING

PRODUCTOMSCHRIJVING

TEAK OIL vervangt de natuurlijke oliën die verdampen wanneer het hout blootgesteld wordt aan zonlicht en verhindert op deze wijze het barsten van het hout.

TEAK OIL dringt diep in het hout door.

TEAK OIL is aangeraden voor tuinmeubels, terrassen en pergola's waarbij de natuurlijke schoonheid van het hout moet worden bewaard.

TEAK OIL is eenvoudig aan te brengen en vergemakkelijkt het hele jaar door het onderhoud van uw houtwerk. TEAK OIL is een hoogwaardige voedende olie voor exotische houtsoorten, zoals teak, bangkirai, karri, keruing, yang en iroko.

- 100 % natuurlijke oliën werkt zeer indringend.
- Buiten weersbestendig.
- Waterafstotend.
- Vertraagt de vergrijzing.

GEbruIKSAANWIJZING

TOEPASSING

Platte borstel.

Toepassen bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C en een maximale relatieve vochtigheid van 70 %.

RENDEMENT

20 – 25 m² / L.

VERPAKKING

2,5 L en 0,75 L, in spraybus van 400 ml.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk na gebruik met white spirit.

ADVIES VOOR HET OPSLAAN

Droog en vorstvrij bewaren. Na gebruik steeds zeer goed afsluiten.

VOORZORGEN

De gebruiksaanwijzing volgen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. De dampen of nevel niet inademen. Contact met de huid vermijden. Kan een allergische reactie veroorzaken. Alleen gebruiken in een goed verluchte ruimte. Wanneer het product wordt ingeslikt de patiënt niet laten braken: raadpleeg de arts onmiddellijk en toon hem de verpakking van het etiket. Bevat 2-BUTANONE-OXIME en COBALT COMPOUNDS. Kan een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

HOUDBAARHEID

Minimum 2 jaar in ongeopende originele verpakking en bij temperatuur boven 0 °C.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Het hout moet zuiver, droog en ontvet zijn.

Het houtoppervlak lichtjes gladschuren met schuurpapier P180 en dan ontstoffen.

TEAK OIL wordt aanbevolen voor tuinmeubelen en terrassen die voordien niet werden behandeld met filmvormende houtverzorgingsproducten, buitenvernis of houtteer.

TEAK OIL wordt vloeibaar aangebracht. Niet aanbrengen in de buurt van hardsteen omdat dit vlekken kan veroorzaken.

Sommige exotische houtsoorten bevatten een hoog percentage natuurlijke vetstoffen (teak, iroko). Het oppervlak moet dan eerst worden ontvet met synthetische thinner voor het wordt behandeld met TEAK OIL.

SYSTEEM

Breng rijkelijk TEAK OIL aan met een platte borstel en laat 30 minuten (bij 20 °C) indringen. De temperatuur en de luchtvochtigheid beïnvloeden de droogtijd.

Veeg het teveel aan olie weg met een doek om zo het behandelde oppervlak een homogeen uitzicht te geven. Herhaal deze handeling tot het hout geen olie meer absorbeert.

KENMERKEN

Bindmiddel: Olie.

Pigmenten: IJzeroxide (teakkleur).

Oplosmiddel: Alifatische koolwaterstoffen.

Vlampunt: 60 °C.

Vaste stofgehalte: gewicht: 39 ± 2%.

Volume: 34 ± 2%.

Densiteit: 0,87 ± 0,03.

Viscositeit coupe ISO: 45 – 70".

DATUM VAN DE BIJWERKING

September 2013.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84