



# Wood Lover



## TEAK PROTECTOR

VERGRIJSD TUINMEUBILAIR

### PRODUCTOMSCHRIJVING

TEAK PROTECTOR is een totaalbescherming voor tuinmeubelen in specifieke houtsoorten zoals teak, iroko, azobé, bangkirai, afzelia en ceder.

TEAK PROTECTOR bewaart de typische zilvergrijze patine die ontstaat door de natuurlijke veroudering van het hout.

TEAK PROTECTOR is zelfreinigend en UV bestendig.

TEAK PROTECTOR geeft een vernieuwd uitzicht.

TEAK PROTECTOR verlengt de levensduur van het hout aanzienlijk.

TEAK PROTECTOR speciaal voor alle tuinmeubelen in teak of ander hardhout en exotisch buitenhout: iroko, afzelia, ceder en Bankirai.

- Waterafstotend.
- Vuilafstotend.
- Buiten.
- Behoudt de zilvergrijze patine.

### GEBRUIKSAANWIJZING

<b>TOEPASSING</b>	Borstel. Toepassen bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C en een maximale relatieve vochtigheid van 70 %. Nooit in volle zon toepassen.
<b>VERPAKKING</b>	0,5 L.
<b>ASPECT</b>	Witachtige vloeistof
<b>ADVIES VOOR HET OPSLAAN</b>	Droog en vorstvrij bewaren. Na gebruik steeds zeer goed afsluiten.
<b>REINIGING VAN HET MATERIAAL</b>	Onmiddellijk na gebruik met water.
<b>VOORZORGEN</b>	De gebruiksaanwijzing volgen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Damp of spuitnevel niet inademen. Bij inslikken direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
<b>HOUDBAARHEID</b>	Minimum 2 jaar in ongeopende originele verpakking en bij temperatuur boven 0 °C.
<b>DROOGTIJD</b>	2 <sup>e</sup> laag aanbrengen na 8 uur drogen van de 1 <sup>e</sup> laag.
<b>TERUG IN GEBRUIKNAME</b>	24 uur na het aanbrengen van de laatste laag.
<b>RENDEMENT</b>	Ongeveer 13 m <sup>2</sup> per liter.
<b>INDICATIEVE SAMENSTELLING</b>	Watergedragen oplossing op basis van geëmulgeerde parafine.
<b>VERDUNNING</b>	Klaar voor gebruik.
<b>MILIEU</b>	Product is voor meer dan 90 % biologisch afbreekbaar.
<b>VOORBEHANDELING ONDERGROND</b>	De meubelen vooraf reinigen met TEAK CLEANER en 24 u laten drogen.
<b>WERKWIJZE</b>	TEAK PROTECTOR met borstel rijkelijk in 2 lagen aanbrengen op het droge hout. Wachtijd tussen de lagen ongeveer 8 uur. Tijdens de behandeling de meubelen tegen regen beschermen.
<b>VOLGENDE STAPPE</b>	Regelmatig onderhoud met TEAK ONTGRIJZER zorgt voor een langere levensduur van het hout.
<b>DATUM VAN DE BIJWERKING</b>	September 2013.

Wood Lover

0800 24 445 [www.woodlover.be](http://www.woodlover.be)

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

[info@durieucoatings.com](mailto:info@durieucoatings.com)  
[www.durieucoatings.com](http://www.durieucoatings.com)

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84