

Wood Lover




TRANSPARENT CHALETS

LASURE DE PROTECTION ANTI UV À BASE D'EAU

DESCRIPTION DU PRODUIT	<ul style="list-style-type: none">• Garantit une protection UV durable et incolore pour chalets.• Protège les boiseries contre les intempéries (soleil, pluie).• Lasure incolore et garantit presque complètement l'aspect naturel du bois.• Facile à appliquer à la brosse et facilite l'entretien du bois.• Retarde le grissaillement du bois.• Offre une protection durable des boiseries traitées sans en modifier la teinte.• Filmogène.• Pénètre.• Respirant.• Satiné.
MODE D'EMPLOI	
APPLICATION	À appliquer à la brosse plate à poils synthétiques. Pulvérisable avec l'appareillage Wagner W550 et W660 à condition d'être dilué. Ne pas appliquer le produit en couche trop épaisse. Ne pas appliquer le produit en dessous de 10 °C. et au dessus de 30 °C ou dans des conditions d'humidité extrême et en cas de pluie imminente et en plein soleil. Grâce à l'imprégnation du produit, le bois reste bien protégé. Recommandé uniquement pour bois souples et imprégnés ; ne convient ni au cèdre ni aux portes et châssis en bois dur. La teinte finale peut être influencée par le bois sur lequel le produit est appliqué. Son film souple permet la dilatation du bois sans affecter l'adhérence de la couche de protection.
DILUTION	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant et pendant l'emploi.
CONDITIONNEMENTS	0,75 L – 2,5 L.
TEMPS DE SÉCHAGE	Sec hors poussière par 20 °C en 4 h. Recouvrable après 16 h.
RENDEMENT	± 12 m ² /l. Le rendement par m ² dépend du type et de l'état du bois.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	À l'eau immédiatement après l'application.
STOCKAGE	Bien refermer après usage et le conserver à l'envers, au sec et à l'abri du gel.
PRÉCAUTIONS	Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de boissons et aliments et aliments pour animaux. Contient du benzotriazolehydroxyphenyl : peut déclencher une réaction allergique. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants de protection. En cas d'accident ou en cas de maladie, immédiatement consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'inhalation ne pas provoquer le vomissement; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.
PRÉPARATION DU SUPPORT	Assurez-vous que les boiseries soient propres et sèches. Dégraisser, poncer et dépeussier. Prétraiter au WOOD PROTECTOR et de nouveau légèrement poncer et dépeussier. Bois déjà traité : huiles et couches écaillées doivent être complètement enlevées. Peut être appliqué sur toute lasure transparente à condition d'une bonne préparation (dégraissage, ponçage et dépeussierage) Les traitements tels que le ponçage, le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travailler dans des locaux bien ventilés. Porter un équipement de protection personnel adéquat si nécessaire.
EMPLOI	Bois neufs : appliquer 3 couches de TRANSPARENT CHALETS. Bois déjà traité : appliquer 2 couches de TRANSPARENT CHALETS.
CARACTÉRISTIQUES	Liant : alkyde, acrylique. Solvant : eau. Densité : 1,030 ± 0,05 PH : 7,0 – 8,0. Viscosité ICI Cone & Plate à 23 °C : 35 – 65 mPa.s. Brillance : 40 – 65 (Gardner 60°). COV : valeurs limites en EU pour ce produit (cat.A/e) : 150 g/l (2007) / Ce produit contient au maximum 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/L.
DATE DE MISE À JOUR	Septembre 2013.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84