

# Wood Lover



## TRANSPARANT TUINHUIS

HOGE UV PROTECTIEBEITS OP WATERBASIS

### PRODUCTOMSCHRIJVING

- Bezorgt tuinhuisen een duurzame en kleurloze UV-bescherming.
- Geeft een bescherming tegen de meeste weersinvloeden. (regen, zon).
- Is een kleurloze beits en hierdoor behoudt het hout bijna volledig zijn natuurlijke kleur.
- Is gemakkelijk aan te brengen met de borstel en is eenvoudig in onderhoud.
- Aat vergrijzing tegen.
- Bezorgt tuinhuisen een bescherming tegen UV-stralen en andere weersinvloeden.
- Is enkel geschikt voor geïmpregneerd zacht hout (bvb. den). Niet voor cederhout of ramen en deuren in hardhout.
- Filvormend.
- Indringend.
- Ademend.
- Zijdeglans.

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### TOEPASSING

Aanbrengen met een platte borstel met synthetische haren. Verspuitbaar met Wagner W550 en W660 mits verdunning. Product niet te dik aanbrengen. Product niet aanbrengen bij vochtig weer of in geval van regen of bij een temperatuur onder de 10 °C en boven de 30 °C en niet in volle zon. Door de goede indringing van het product ontstaat een beschermende laag. Enkel geschikt voor geïmpregneerd zacht hout; **niet** voor cederhout of voor ramen en deuren in hardhout. De uiteindelijk bekomen kleur is afhankelijk van de houtsoort waarop het wordt aangebracht. Bezit een soepele film die de uitzetting en de inkrimping van het hout mee volgt zonder hechtingsverlies.

#### VERDUNNING

Klaar voor gebruik. Niet verdunnen. Goed omroeren voor en tijdens gebruik.

#### VERPAKKING

0,75 L – 2,5 L.

#### DROOGTIJD

Stofdroog bij 20 °C na 4 h.  
Overschilderbaar na 16 h.

#### RENDEMENT

± 12 m<sup>2</sup>/L. Is afhankelijk van het type en de staat van de ondergrond.

#### REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk na gebruik met water.

#### OPSLAAN

Goed sluiten na gebruik en de bus ondersteboven bewaren. De verpakking droog en vorstvrij bewaren.

#### VOORZORGEN

De gebruiksaanwijzing volgen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en veevoeders. Bevat benzotriazolhydroxyphenyl: kan dus een allergische reactie veroorzaken. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Draag geschikte handschoenen. In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt: onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen). Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

#### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Zorg ervoor dat het hout schoon en droog is.

**Nieuw hout:** ontvetten, licht opschuren en ontstoffen. Voorbehandelen met WOOD PROTECTOR Nieuw Hout en opnieuw licht opschuren en ontstoffen om vezelopheffing te verwijderen.

**Reeds behandeld hout:** olie en gebladderde delen volledig verwijderen. Kan over alle transparante beitslagen in goede staat worden toegepastmits de juiste voorbereiding (zoals ontvetten, schuren en stofvrij maken).

Bij bewerken van verflagen zoals schuren, afbranden, enz... kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Wood Lover

0800 24 445   
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

Durieu SA  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

<b>GEBRUIK</b>	<b>Nieuw hout:</b> 3 lagen TRANSPARANT TUINHUIS aanbrengen. <b>Reeds behandeld hout:</b> 2 lagen TRANSPARANT TUINHUIS aanbrengen.
<b>KENMERKEN</b>	Bindmiddel: Alkyd-acrylaat. Oplosmiddel: water. Viscositeit: 35 – 65 mPa.s (ICI Cone & Plate 23 °C). Glans: 40 – 65 Gardner 60°. Densiteit: 1,030 ± 0,05 pH: 7,0 – 8,0. VOC: EU grenswaarden voor dit product (cat.A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 100 g/l VOC.
<b>DATUM VAN DE BIJWERKING</b>	September 2013.



0800 24 445   
www.woodlover.be

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France

T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84