



Wood Lover



VERNIS MAT NATUREL

ESCALIERS ET PARQUETS - VERNIS MAT POUR TOUS TYPES DE BOIS

DESCRIPTION DU PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> • Protège les parquets, les escaliers en bois et les planchers. • Préserve l'aspect naturel du bois. • Sèche rapidement et est sans odeur. • Contient un filtre-UV contre le jaunissement et conserve le bois dans sa couleur naturelle. • Résistant à l'eau et aux détergents. • Très facile à appliquer. • Vernis mat incolore pour intérieur à base d'acryl/uréthane pour escaliers en bois, parquets et planchers. • Ultra résistant à l'usure.
MODE D'EMPLOI	Bien remuer avant et durant l'emploi. Diluer à 10% d'eau pour la couche de fond et appliquer ensuite 2 couches non diluées de VERNIS MAT. Convient très bien à tous les types de bois y compris les bois exotiques.
APPLICATION	Brosse plate synthétique.
DILUTION	Diluer uniquement comme couche de fond à 10% d'eau. Les couches suivantes ; prêtes à l'emploi.
SÉCHAGE	Sec au toucher après 1 h, recouvrable après 4 h, praticable après 24 h. Résiste au nettoyage à l'eau et aux détergents 14 jours après application.
RENDEMENT	± 12 m ² /L. par couche (selon l'absorption du bois).
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Immédiatement après l'emploi à l'eau savonneuse.
CONDITIONNEMENTS	2,5 L et 0,75 L.
STOCKAGE	Conserver l'emballage fermé au sec et à l'abri du gel. Ne pas appliquer par des températures en dessous de 10 °C.
PRÉPARATION DU SUPPORT	Le bois doit être sec, exempt de cire et d'huile. Dépoussiérer soigneusement. Poncer les surfaces déjà traitées à la cire jusqu'au bois blanc, ensuite nettoyer au diluant synthétique. Prétraiter au WOOD SOS le bois attaqué par les champignons ou insectes (lire attentivement les recommandations). <ul style="list-style-type: none"> • Bois Neuf : dégraisser la surface à traiter au diluant synthétique, poncer au papier abrasif P220 – P240 et dépoussiérer. • Bois déjà traité : dégraisser et nettoyer à l'eau ammoniacale, poncer légèrement au papier abrasif P 220 - P240 et dépoussiérer.
EMPLOI	Intérieur. VERNIS MAT NATUREL est prêt à l'emploi (sur bois neuf : diluer la 1ère couche à 10% d'eau). Appliquer ensuite au minimum 2 couches non diluées de VERNIS MAT NATUREL pour obtenir un résultat qualitatif (poncer légèrement entre les couches).
ENTRETIEN	Appliquer régulièrement WOODLOVER CLEAN & PROTECT assure une durée de vie prolongée.
CARACTÉRISTIQUES	Liants : acryl/uréthane en dispersion. Divers : silica micronisé. Additif : additifs. Diluant : eau. Viscosité Krebs Stormer à 25 °C : 55 - 75. Densité : 1,05 ± 0,02 Brillance : 4 – 1é (Gardner 60°) COV : valeur limite en EU pour ce produit (cat. A/i) : 140 gr/l (2007) / 140 gr/l (2010).Ce produit contient au maximum 140 gr/l COV.
DATE DE MISE À JOUR	Septembre 2013.



0800 24 445 www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84