



Wood Lover



VERNIS MAT NATUREL

TRAP & PARKET - MATTE VERNIS VOOR ALLE SOORTEN HOUTEN

PRODUCTOMSCHRIJVING

VERNIS MAT NATUREL geeft een bescherming aan trappen, houten vloeren, plankenvloeren en parket. VERNIS MAT NATUREL laat het hout zijn natuurlijk uitzicht behouden. VERNIS MAT NATUREL is snel droog en reukloos. VERNIS MAT NATUREL bezit een UV-filter tegen vergeling en behoudt aldus best de natuurlijke kleur van het hout. VERNIS MAT NATUREL is bestendig tegen reiniging met huishoudchemicaliën en water. VERNIS MAT NATUREL is zeer gemakkelijk aan te brengen. VERNIS MAT NATUREL is een kleurloze matte vernis voor binnen op acryl/urethaanbasis voor trappen, houten vloeren, plankenvloeren en parket.

- Zeer slijtvast.
- Natuurlijk uitzicht.
- Vergeelt niet.
- Reukloos.
- Sneldrogend.

GEbruiksaanwijzing

VERNIS MAT NATUREL goed omroeren vóór en tijdens gebruik. Als grondlaag verdunnen met 10 % water en vervolgens afwerken met 2 lagen onverdunde VERNIS MAT NATUREL. Zeer geschikt voor alle houtsoorten, inclusief exotisch houtsoorten.

TOEPASSING

Platte synthetische borstel.

VERDUNNING

Enkel als grondlaag verdunnen met 10 % water. Voor de rest klaar voor gebruik.

DROOGTIJD

Stofdroog na 1 u., overschilderbaar na 4 u. Heeft zijn definitieve mechanische weerstand (is dus beloopbaar) na 24 u. Bestand tegen reinigen met water en huishoudchemicaliën na 14 dagen.

RENDEMENT

Ongeveer 12 m²/L per laag (afhankelijk van de absorptie van het hout).

REINIGEN VAN HET MATERIAAL

Met water en zeep onmiddellijk na gebruik.

VERPAKKING

2,5 L en 0,75 L.

BEWAREN

na gebruik de bus goed sluiten en vorstvrij bewaren. Niet toepassen bij temperaturen onder de 10 °C.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

Het hout moet droog, veten wasvrij zijn. Zorgvuldig stofvrij maken. Oude met was behandelde oppervlakken afschuren tot op het blanke hout en nadien extra reinigen met synthetische thinner. Hout aangetast door zwammen of insecten: voorbehandelen met WOODLOVER WOOD SOS (lees aandachtig de richtlijnen).

Nieuw hout: het te behandelen oppervlak grondig ontvetten met synthetische thinner, opschuren met schuurpapier P220 – P240 en stofvrij maken

Reeds behandeld hout: ontvetten/reinigen met ammoniakwater, licht opschuren met schuurpapier P220 – P240 en ontstoffen.

GEbruik

Binnen - VERNIS MAT NATUREL is gebruiksklaar (op nieuw hout 1e laag 10 % verdunnen met water. Vervolgens minimaal 2 lagen VERNIS MAT NATUREL onverdund aanbrengen om een kwalitatief resultaat te bekomen (licht opschuren tussen de lagen).

ONDERHOUD

Regelmatig onderhoud met WOODLOVER CLEAN & PROTECT verzekert een langere levensduur.

KENMERKEN

Bindmiddel: acryl/urethaandispersie.
Vulstoffen: gemicroniseerd silica.
Hulpstoffen: additieven.
Oplosmiddel: water.

Viscositeit: 55-75 Krebs Stormer 26 °C.

Dichtheid: 1,05 ± 0,02.

Glans: 4 – 12 gardner 60°.

VOS: EU grenswaarden voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 140 g/l VOS.

DATUM VAN DE BIJWERKING

September 2013.



0800 24 445
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84