

# Wood Lover



## WOOD RENOVATOR

VERWIJDERT GRIJS EN OLIE

<b>BESCHRIJVING</b>	Olieverwijderaar voor buitenhout.
<b>TOEPASSINGSGBIED</b>	Buiten. Direct toepasbaar op naaldhout*, exotisch hout en hittebehandeld hout.
<b>ONDERGRONDEN</b>	Exotische of vette houtsoorten: nieuw of eerder met olie behandeld.
<b>BELANGRIJKSTE FUNCTIES</b>	Verwijdert grondig onder invloed van uv-stralen donker geworden teak- en lijnolie.
<b>VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN</b>	Zelfwerkend – Gewoon naspoelen met water. Gelvormige olieoverwijderaar. Maakt de olie wateroplosbaar. Gebruiksklaar. Gemakkelijk in gebruik. Oplosmiddel- en paraffinevrij. Biologisch afbreekbaar.
<b>TECHNISCHE KENMERKEN</b>	- Actieve stof: Natriumhydroxide. - Oplosmiddel: Water. - Densiteit bij 18 °C: 1,03. +/- 0,05. - Vlampunt: Niet ontvlambaar.
<b>PRAKTISCHE INLICHTINGEN</b>	- Verpakking: 1 l. - Houdbaarheid: 2 jaar in ongeopende, originele verpakking. - Opslag: Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen. - Uitzicht: Groen/blauwachtig. - Geur: Aangenaam. - Gereedschap: Synthetische borstel van goede kwaliteit (lijmborstel) of verfkwast. Schuurborstel. Tuinslang of hogedrukreiniger. Rubberhandschoenen. Bril of oogscherm. - Verdunning: Niet verdunnen. - Reiniging gereedschap: Water + reinigingsmiddel. - Verwerkingsvoorschriften: De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven. Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +0 °C of hoger dan +40 °C. - Rendement: 4 m <sup>2</sup> /l. Het praktische rendement hangt af van het type en de staat van de houtoppervlak. - Werkingstijd: Maximaal 5 minuten. - Voorzorgsmaatregelen: - Delen die niet moeten worden behandeld, in het bijzonder aluminium, goed afdekken. - Altijd eerst een test uitvoeren: kan vlekken geven op tanninerijk hout. - Veiligheid: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
<b>KENNIS VAN DE ONDERGROND EN BEHANDELING</b>	<b>Professioneel advies</b> • Gebruik maken van rubberhandschoenen, een nylonkwast of een lijmborstel. • Oude olie en afgeschilferde lagen volledig verwijderen. • Na een behandeling met WOOD RENOVATOR, moet het hout geneutraliseerd worden met WOOD CLEANER*. <b>Verwerking</b> 1. Een dikke laag WOOD RENOVATOR aanbrengen op het volledige te behandelen oppervlak. 2. Het product maximaal 5 minuten laten inwerken. 3. Grondig afspoelen met een tuinslang en schoonschrobben of met een hogedrukreiniger (maximaal 60 bar). Met warm water is het product gemakkelijker te verwijderen. Aanbrengen → Laten inwerken → Naspoelen met water → Neutraliseren met WOOD CLEANER**.
<b>DATUM VAN DE BIJWERKING</b>	Maart 2014.

\*Behalve eik en kastanje. \*\* Zelfde fabrikant.

Wood Lover

0800 24 445  
www.woodlover.be

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84