

Wood Lover



WOOD SOS

MULTIFUNCTIONELE HOUTBEHANDELING

PRODUCTBESCHRIJVING	<ul style="list-style-type: none">• Preventief en curatief.• Insecticide en fungicide.• Verrijkte formule: tegen termieten en tegen verblauwing bij verwerkt hout**.• Gemakkelijk aan te brengen.• Sterk indringend vermogen.• Gebruiksklaar.• Niet vetig. Kleurloos en reukloos.• Niet ontvlambaar.
EIGENSCHAPPEN	<p>Preventief:</p> <ul style="list-style-type: none">• Insecten: boktorren, boorkevers, spinhoutkevers, termieten.• Zwammen die bruinrot en houtverkleuring veroorzaken (verblauwing op verwerkt hout**). <p>Curatief:</p> <ul style="list-style-type: none">• Insecten: boktorren, boorkevers, termieten***. Verdelgt alle insecten tot diep in het hout en voorkomt heraantasting.
TOEPASSINGEN	<p>Gezond of aangetast hout binnenshuis: verticale en horizontale ondergronden (lambrisering, trappen, parketvloeren, meubels ...).</p> <p>Gezond of aangetast hout buitenshuis: verticale ondergronden (gevelbetimmering, deur- en raamkozijnen ...), behalve loofhout.</p> <p>Doeltreffend voor gebruiksklassen: 1, 2 en 3a.</p>
TECHNISCHE KENMERKEN	<p>Kleur: kleurloos na droging.</p> <p>Verwerkingstemperatuur: van +5 °C tot +35 °C.</p> <p>Verpakking: 1 liter en 2,5 liter.</p> <p>Permethrine = 0,23% m/m. IPBC = 0,23% m/m. Propiconazol = 0,69% m/m. Kan een allergische reactie veroorzaken.</p>
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND	<p>Wordt aangebracht op kaal, droog, schoon en stofvrij hout waarvan eventuele vorige afwerkklagen volledig verwijderd of afgeschuurd zijn.</p> <p>Op aangetast hout: bij grote houtsecties gaten boren en de aangetaste, verzwakte delen weggakken*** of wegborstelen met een messingborstel.</p>
GEREEDSCHAP	<p>Injectie onder druk, instrijken met kwast, besproeien met tuinsproeier, dompeling (contacteer ons).</p>
VERWERKINGSADVIES	<p>Geschikte beschermkledij, handschoenen en een bescherming voor de ogen en het gezicht dragen.</p> <p>Het product niet gebruiken in de nabijheid van een warmtebron.</p> <p>Niet geschikt voor de behandeling van bijenkorven.</p> <p>Het product voor gebruik goed schudden.</p> <p>De ruimte waarin het product wordt gebruikt goed ventileren.</p>
VERDUNNING	<p>WOOD SOS moet onverdund worden gebruikt en mag niet met andere producten worden gemengd.</p>
VERWERKING	<ul style="list-style-type: none">• Op nieuw gezond hout: het hout met het product instrijken tot het verzadigd is of besproeien met een tuinsproeier. De spuitopening van de sproeier zo regelen dat er geen spuitnevel ontstaat. Vooral de kopse kanten voldoende behandelen.• Op aangetast hout: sonderen en vervolgens weghakken (vermolmdede delen verwijderen). De verzwakte delen verstevigen of vervangen. Kleine houtsecties met het product instrijken tot verzadiging, vooral op de kopse kanten.• Op sterk aangetast hout: gaten boren in het hout, verspringend om de 20 cm voor grotere houtsecties en om de 40 cm voor kleinere houtsecties, vervolgens injecteren met WOOD SOS. Daarna nog het volledige oppervlak instrijken. Kan worden gebruikt voor dompeling, contacteer ons.
RENDEMENT	<p>5 m² per liter, dus een verbruik van 200 ml per m².</p>

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

DROOGTIJD EN OVERSCHILDERBAARHEID	Volledig droog: 24/48 uur bij normale temperaturen en een normale luchtvochtigheid. Overschilderbaar met een solventgedragen afwerking: na 4 uur. Overschilderbaar met een watergedragen afwerking: zodra het hout droog aanvoelt. WOOD SOS is een niet-vettig product, het na volledige droging overschilderd worden met de houtbeschermingsproducten van Durieu/Owatrol. Kan met alle eencomponent- of tweecomponentenproducten worden afgewerkt.
REINIGING GEREEDSCHAP	Het gereedschap meteen na gebruik reinigen met water.
HOUDBAARHEID	Minstens 3 jaar in de ongeopende originele verpakking. Vorstvrij bewaren. 'Omkeerbaar' product : als WOOD SOS bevroest, krijgt het zijn werkzaamheid terug door de bus te schudden. Het product niet in de gootsteen gieten, niet in waterlopen laten wegvloeien. De verpakkingen niet hergebruiken.
VEILIGHEID	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) dat beschikbaar is op onze site www.woodlover.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
DATUM VAN DE BIJWERKING	September 2016.

** Op geplaatst hout.

*** In geval van termieten moet de curatieve behandeling door een erkend specialist worden uitgevoerd en moeten ook de vloeren en de muren mee worden behandeld. Door termieten aangetast hout moet, afhankelijk van de mate van aantasting, al dan niet worden vervangen.

**** Er wordt aangeraden om ernstig aangetaste delen die te broos zijn en niet meer voldoende weerstand bieden te versterken of te vervangen.



0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84